



V3TVF - M2SVF - M2SEF



**DAEWOO TRUCKS**

## ESPECIFICACIONES



	M2SEF- 4x2 Tracto W/DE12TIS	M2SEF- 4x2 Tracto W/DV15TIS	V3TVF-6X4 Tracto W/DV15TS
<b>Motor</b>	DE12 TIS	DV15TIS	DV15TIS
<b>Potencia Máx. (Hp)</b>	335	413	413
<b>Torque Máx (Nm)</b>	1.450	1.666	1.666
<b>Cilindrada (cc)</b>	11.051	14.618	14.618
<b>Tipo de Inyección</b>	Mecánica	Mecánica	Mecánica
<b>Transmisión</b>	Modelo T14S10 Tipo: F10/R2	Modelo: ZF16S1820TO Tipo: F16/R2	Modelo: ZF16S1820TO Tipo: F16/R2
<b>Frenos</b>	Servicio: 100% Aire comprimido Auxiliar: Asistido por gases de escape Estacionamiento: Cámara de resorte comprimido		
<b>Eje Delantero</b>	Capacidad 6.500 Kg		
<b>Ejes Traseros</b>	Reducción simple		
	Relación Final: 5,571		
	Capacidad: 11.500kg	Capacidad: 13.000 kg	Capacidad: 23.000 kg
<b>Suspensión Delantera</b>	Suspensión Delantera: Hojas de resorte semihélicas con amortiguador de doble acción		
<b>Suspensión Trasera</b>	Hojas de resorte semihélicas		
<b>Llantas</b>	Delanteras: 12R22.5-16PR, 8.25X22.5 / Traseras: 12R22.5-16PR, 8.25X22.5		
<b>Pesos</b>	Capacidad de Carga en eje delantero: 6.500 Kg		
	Capacidad de Carga en Eje Trasero: 11.500 Kg	Capacidad de Carga en Eje Trasero: 13,000 Kg	Capacidad de Carga en Eje Trasero: 23,000 Kg
	Capacidad de Carga permisible: 40,000 Kg	Capacidad de Carga permisible: 45,000 Kg	Capacidad de Carga permisible: 55,000 Kg
<b>Desempeño</b>	Velocidad Máxima: 97 Km/h Capacidad de Arranque en pendiente (%): 33,5 Radio mínimo de giro: 6,8 m.	Velocidad Máxima: 90 Km/h Capacidad de Arranque en pendiente (%): 55,2 Radio mínimo de giro: 6,5 m.	Velocidad Máxima: 90 Km/h Capacidad de Arranque en pendiente (%): 42,8 Radio mínimo de giro: 6,8 m.

EN SU CONCESIONARIO



**Santa Cruz Oficina Central**  
 Km 5 ½ Carr.al Norte, esq. 7mo Anillo  
 Telf.(3)342-7711 Fax. (3)342-6669  
 Casilla:2048 email: ciagro@ciagrobolivia.com  
 www.ciagrobolivia.com

**La Paz:** Hernando Siles esq. c/8 N° 5411  
 telf. 22146737

**Cochabamba:** Av. Capitán Ustariz km 7  
 telf. 44141023

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a normales dentro de las tolerancias de fabricación. Por lo mismo, CIAGRO S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son traídos solamente por pedido.