



Especialistas en su éxito.

NEW HOLLAND TD

TD95 Straddle y TD95D



TD95D
ALTO DESPEJE

ESPECIFICACIONES

Motor	TD95D	TD95 Straddle
Marca New Holland	New Holland Iveco	New Holland Iveco
Potencia nominal (ISO TR14396)	94 cv (69 kW)	94 cv (69 kW)
Torque a 1.400 rpm	337 Nm	337 Nm
Aspiración	Turboalimentado	Turboalimentado
Numero de cilindros/Cilindrada	4	4
Cilindrada	3908 cm ³	3908 cm ³
Sistema de autolimpieza de filtro de aire	Standard	Standard
Capacidad Tanque de combustible	92 l	90 l
Transmisión Synchro Shuttle™ 30kph		
Número de marchas (Frente x Atrás)	12 x 12	12 x 12
Rango de velocidad a rotación nominal	1,8 a 30 kph	1,8 a 30 kph
Número de marchas con Super Lenta (Crepper)	20 x 12 (8 Crepper)	20 x 12 (8 Crepper)
Rango de velocidad a rotación nominal	0,3 a 30 kph	0,3 a 30 kph
Accionamiento de Doble Tracción	Mecanico	Mecanico
Toma de fuerza independiente		
Accionamiento	Mecánico	Mecánico
Velocidad a 2380 rpm del motor	540 / 750 y 1000 rpm	540 / 750 y 1000 rpm
Sistema hidráulico centro abierto		
Caudal de la bomba principal	52 l/min	52 l/min
Caudal de la bomba de dirección	26,5 l/min	26,5 l/min
Valvulas de control remoto	2 ó 3	2 ó 3
Tres puntos con Lift-O-Matic	Standard	Standard
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal	2700 kg	2700 kg
Confort del operador		
Puesto de mando	Plataforma	Semi plataforma
Posición de palancas de cambio	Laterales	Centrales
Cabina de lujo con AC y dos puertas	Opcional	No disponible
Neumáticos		
Tracción Doble	13,6x24/18,4x34	13,6x24/18,4x34
Tracción simple	No disponible	7,50x20/18,4x34
Versión de alto despeje	4 x 13,6x38	No disponible

"PODER, FIABILIDAD Y ECONOMÍA GENERAN CONFIANZA TOTAL"

- Motor New Holland Iveco turbo, asegura una gran potencia con excelente rendimiento inclusive en condiciones extremas y grandes altitudes
- TRANSMISION Synchro Shuttle™ 30kph con opciones 12x12 Ly 20x12 (Crepper), adecuada para la agropecuaria moderna.
- TOMA DE FUERZA totalmente independiente, 54C 750 y 1000 rpm, directa y sincronizada con el eje trasero, facilidad de operación y garantiza seguridad en todas las aplicaciones que requeridas
- SISTEMA HIDRÁULICO, con bomba independiente de alto caudal 52 l/min. Levante hidráulico de tres puntos de gran capacidad con limitación de elevación y el exclusivo sistema Lift-O-Matic™ (Memoria de altura) que facilita la operación



Especialistas en su éxito.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

Distribuidor Exclusivo:



COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA SA

Oficina Central:
Km. 5 1/2 Carretera al Norte, esquina Tmo. anillo
Tel: (591-3) 3427711 • Fax: (591-3) 3426669
Cels: 76099999 - 76302800
Casilla: 2048
Email: ciagro@ciagrobolivia.com
www.ciagrobolivia.com
Santa Cruz - Bolivia