

**GRINGA**



**GRINGA**

Modelo	1052	1252	1452	1652	1242	1442	1642	1842
Número de líneas de siembra	10	12	14	16	12	14	16	18
Separación entre líneas (cm)	52,5	52,5	52,5	52,5	42	42	42	42
Ancho de Labor (m)	5,25	6,3	7,35	8,4	5,04	5,88	6,72	7,56
Ancho de transporte (m)	Trocha de transporte 3,98 - Tiro longitudinal - Ancho de transporte 3,98							
Capacidad tolva semilla (lts)	70 por línea							
Capacidad tolva fertilizante dentro de línea (lts) (Opcional)	53 por línea							
Unidades de siembra	Tren de siembra con paralelogramos. Dobles discos de 16" montados sobre dobles rodamientos. Ruedas limitadoras envolventes. Ruedas tapadoras en V con discos recortados. Pisa granos tipo cola de castor. Mandos independientes por cardán para cada línea							
Cuchilla para el corte del rastrojo	Turbo Ø 17" - Opcional: Patines laterales. (Menos remoción, mejor corte rastrojo)							
Fertilización fuera de línea	Con doble disco fertilizador, compuesta por: disco escotado de 16" y disco liso de 14".							
Dosificador de semilla	Placa horizontal.							
Regulación dosis semilla	2 Cajas de cambios de 32 marchas con intermedias.							
Dosificador fertilizante (Opcional)	Alimentadores chevrón.							
Regulación dosis fertilizante (Opcional)	Variador continuo de velocidades 25 a 470 kg/ha.							
Potencia tiro de máquina estándar (HP Aprox.)	Con fertilización en línea o solo semilla desde 8,5CV/ línea a 11 CV/ línea							
Presión del sistema hidráulico (km/cm² requerido)	160-180.							
Caudal del sistema hidráulico (L/min requerido)	50	50	50	60	60	60	60	60
Chasis	En tubo de acero, lanza con cilindro hidráulico y sistema de transporte lateral							
Rodado de transporte	Tipo balancín hidráulico que permite el contacto permanente de las ruedas con el suelo. 4 (Cuatro) neumáticos de alta flotación 400 / 60 - 15,5							
Rodado mando	2 (Dos) rodados 6.50 - 16 súper agarre dispuestos atrás de la sembradora							
Peso aproximado en vacío (Ton)	4,90	6,80	7,20	8,20	6,70	7,10	8,10	9,40

**Mecánica  
Tolvas Individuales**

**Distribuidor Autorizado:**