

RPDL

Séries 2250/2700/3000

Roçadeira Hidráulica Dupla Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter
Desmalezadora Hidráulica Doble Central y Lateral

Criada para atuar em diversos tipos de vegetações, possui sistema exclusivo de acoplamento feito ao 3º ponto do trator, é ideal para roçadas em áreas de difícil acesso ou próximo a divisas e sistema de fabricação especial, garantido o máximo desempenho e rendimento operacional.

Created to operate in various types of vegetation, with an exclusive coupling system to the 3rd point of the tractor, ideal for rough areas or difficult to access areas and special manufacturing system, guaranteeing maximum performance and operational efficiency.

Creada para actuar en diversos tipos de vegetaciones, posee sistema exclusivo de acoplamiento hecho al tercer punto del tractor, es ideal para rozadas en áreas de difícil acceso o cerca de divisas y sistema de fabricación especial, garantizando el máximo rendimiento y rendimiento operacional.



aldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Proteção dianteira direita da caixa.
Front right shield to protecting the box.
Protección delantera derecha de la caja.



Sapatas laterais com chapas substituíveis e regulagem de altura de corte.
Skids with depth adjustment and replaceable sheets.
Patines laterales con chapas reemplazables y regulación de altura de corte.



Facas EXTRA FORTE, produzidas em aço especial, proporcionando alta resistência ao desgaste.
Blades EXTRA FORTE made of high resistance steel.
Cuchillas EXTRA FORTE fabricadas con acero especial, garantizando alta resistencia al desgaste.



Roda traseira permitindo maior estabilidade e nivelamento.
Wheel to helping the rotary cutter level.
Rueda trasera permitiendo mayor estabilidad y nivelación del equipo.



Cabeçalho de engate com regulagem para trabalhar na posição lateral e super lateral.
Hitch with lateral and extend mounted adjustment.
Barra de enganche que permite regular el equipo para trabajos en las posiciones lateral y super lateral.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | Nº DE FACAS | LARGURA DO CORTE | ALTURA DO CORTE | COMPRIMENTO DO CARDAN | PESO APROX. | POTÊNCIA DO TRATOR |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| MODEL | NR OF BLADES | CUTTING WIDTH | CUTTING HEIGHT | LENGTH OF CARDAN | APPROX. WEIGHT | TRACTOR POWER |
| MODELO | NÚMERO DE CUCHILLAS | ANCHO DE CORTE mm | ALTURA DE CORTE mm | LARGO DEL CARDAN mm | PESO APROX. Kg | POTENCIA DEL TRACTOR Hp |
| RPDL 2250 | 4 | 2250 | 50 - 200 | 600 - 800 | 700 | 65 |
| RPDL 2700 | 4 | 2700 | 50 - 200 | 600 - 800 | 800 | 75 |
| RPDL 3000 | 4 | 3000 | 50 - 200 | 600 - 800 | 870 | 85 |

| RPM DAS FACAS | RPM NO PTO | RODEIRO |
|----------------------|---------------|---------------|
| RPM OF BLADES | RPM ON PTO | GROUND WHEELS |
| RPM EN LAS CUCHILLAS | RPM EN EL PTO | RUEDAS |
| 950 | 540 | 9.00 x 20 |



Caixa multiplicadora de velocidade Baldan de giro livre.
Free-rotation gearbox.
Caja multiplicadora de velocidad Baldan de giro libre.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



71011330 CIAGRO
www.ciagrobolivia.com

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.