

PLB DIRECTA

Séries 2 a 6 Linhas

Semeadora de Precisão de Linhas Baldan

*Precision Row Seed Drill Baldan
Sembradora de Precisión de Líneas Baldan*

Possui chassi de viga tubular, discos duplos ou sulcador-riscador no adubo e discos duplos na semente, distribuição de adubo por rosca helicoidal. Semeia com precisão culturas de verão e sistema de roda compactadora individual para cobertura da semente.

It has a tubular beam chassis, double discs or a trencher for fertilizer and dual discs for seeds, fertilizer dispenser by helical worm screw, accurately sows summer crops, individual iron or rubber roller wheel system to cover seeds.

Posee chasis de viga tubular, discos dobles o surcador en el abono y discos dobles en la semilla, distribución de abono por rosca helicoidal sin fin, siembra con precisión, cultivos de verano, sistema de rueda compactadora individual para cobertura de la semilla de hierro o caucho.



baldan.com.br

**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

 **BALDAN**

PLB

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



Deposito de adubo 60 L.
Fertilizer hooper 60 L.
Depósito de abono 60 L.


Depósito de semente 45 L.
Seed hooper 45 L.
Depósito de semilla 45 L.



Sistema de marcador de linha manual.
Frontal row marker (mechanic).
Sistema de marcador de líneas manual.



Cabeçalho em viga tubular tipo porta ferramenta de alta resistência.
Tubular Drawbar and high resistance toolbar.
Portaherramientas con viga tubular de alta resistencia.



Roda compactadora de ferro.
Iron compression wheel.
Rueda de compactación de hierro.



Roda para nivelamento e controle de profundidade.
Wheel for levelling and depth adjustment.
Rueda para nivelamiento y control de la profundidad.



Disco duplo no adubo e na semente.
Double disc in the fertilizer and the seed.
 Disco doble en el abono y en la semilla.



Disco de corte.
Coulter disc (no till).
 Disco cortador.



Roda compactadora de borracha.
Rubber compression wheel.
 Rueda de compactación de goma.



Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo.
Furrower with removable point.
 Punta surcadora con punta removible.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	NÚMERO DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LÍNEAS	LARGURA DO CABEÇALHO TOOLBAR WIDTH ANCHO DEL CHASIS	LARGURA ÚTIL USEFUL WIDTH ANCHO ÚTIL	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO	POTÊNCIA APROXIMADA TRACTOR REQUIRED POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	mm	mm	Kg	Hp
PLB DIRECTA	2	1800 2800 3800	1400 2400 3400	2300 3300 4300	449 471 492	40 - 50
	3	1800 2300 2800 3800	1400 1900 2400 3400	2300 2800 3300 4300	597 608 618 640	50 - 66
	4	2800 3300 3800 4400	2400 2900 3400 4000	3300 3800 4300 4900	766 777 787 841	60 - 75
	5	2800 3800 4400	2400 3400 4000	3300 4300 4900	913 935 989	75 - 90
	6	2800 3800 4400	2400 3400 4000	3300 4300 4900	1014 1082 1136	85 - 95
ESPAÇ. MÍN. ENTRE LINHAS MINIMUM ROW SPACING ESPAÇ. MÍNIMO ENTRE LÍNEAS		DEPÓSITO DE ADUBO FERTILIZER HOOPER DEPÓSITO DE ABONO		DEPÓSITO DE SEMENTE SEED HOOPER DEPÓSITO DE SEMILLA		PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO
mm		L		L		mm
420		60		45		0 - 120

TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ROW SPACINGS
TABLA DE SEPARACIONES

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN	MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN	MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN
		mm			mm			mm
1800	4	450	2300	5	450	2800	6	450
	3	500		4	500		5	500
	3	550		4	550		5	550
	3	600		4	600		5	600
	3	650		3	650		4	650
	3	700		3	700		4	700
	2	750		3	750		4	750
	2	800		3	800		4	800
	2	850		3	850		3	850
	2	900		3	900		3	900
2	950	3	950	3	950			
2	1000	2	1000	3	1000			
3300	6	450	3800	6	450	4400	6	450
	6	500		6	500		6	500
	6	550		6	550		6	550
	5	600		6	600		6	600
	5	650		6	650		6	650
	5	700		5	700		6	700
	4	750		5	750		6	750
	4	800		5	800		6	800
	4	850		5	850		5	850
	4	900		4	900		5	900
4	950	4	950	5	950			
3	1000	4	1000	5	1000			



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



71011330 CIAGRO
www.ciagroliviana.com

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.