

RACR-L / RACR-T

Séries 1700/3100/3400/6200

Raspadeira Agrícola Controle Remoto

Remote Control Agricultural Scraper Unit
Trailla (Carriol) Control Remoto

Permite o deslocamento de grandes quantidades de terra de uma área para outra. Possui rodas laterais para auxiliar os trabalhos em terrenos com grande declividade e sistema de basculamento por meio de cilindro hidráulico.

It allows the displacement of large amounts of land from one area to another. It has side wheels to assist work in high sloped terrains and a tilting system by means of hydraulic cylinder.

Permite el desplazamiento de grandes cantidades de tierra de un área a otra. Tiene ruedas laterales para auxiliar los trabajos en terrenos con gran declividad y sistema de basculamiento por medio de cilindro hidráulico.




RACR-L
Rodas laterais
Side wheels
Ruedas laterales

RACR-T
Rodas traseiras
Rear wheels
Ruedas traseras






Lâmina de corte do modelo RACR-L.
Cutting blade for models RACR-L
Cuchilla de corte del modelo RACR-L (rueda trasera).



Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
Right resistance frame.
Estructura de vigas tubulares de gran resistencia, aumentando la durabilidad del equipo.



Lâmina de corte do modelo RACR-T.
Cutting blade for models RACR-T.
Cuchilla de corte del modelo RACR-T (rueda trasera).



Engate de arrasto para o modelo RACR-L.
Draw hitch for model RACR-L.
Enganche para el modelo RACR-L.



Engate de arrasto para o modelo RACR-T.
Draw hitch for model RACR-T.
Enganche para el modelo RACR-T.



Engate para raspadeira dupla.
Hitch for double scraper.
Enganche para trailla (carriol) doble.



Sistema de basculamento por meio de pistão hidráulico.
Dumping system by hydraulic cylinder.
Sistema de basculamiento a través de pistón hidráulico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDADE		PESO APROXIMADO	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CAPACITY		APPROXIMATE WEIGHT	WORKING WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	CAPACIDAD		PESO APROXIMADO	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	POTENCIA DEL TRACTOR
	Rasa NORMAL RASO m³	Coroadá MAXIMUM COLMADA m³	Kg	mm	Hp
RACR-L 1700	1,70	1,95	1200	100	70 - 85
RACR-L 3100	3,10	3,70	1700	150	90 - 112
RACR-L D 3400	3,40	3,90	2400	100	70 - 85
RACR-L D 6200	6,20	7,40	3400	150	90 - 112
RACR-T 3100	3,10	3,70	1760	150	110 - 140
RACR-T 6200	6,20	7,40	3520	150	110 - 140

LARGURA DE CORTE (RACR-L)	LARGURA DE CORTE (RACR-T)	RODEIRO
CUTTING WIDTH (RACR-L)	CUTTING WIDTH (RACR-T)	GROUND WHEELS
ANCHO DE CORTE (RACR-L)	ANCHO DE CORTE (RACR-T)	RUEDAS
mm	mm	
950	1630	9.00x20

RACR-L	RACR-L D	RACR-T
Rodas laterais Side wheels Ruedas laterales	Rodas laterais dupla (com duas raspadeiras) Double side wheels (with two scrapers) Ruedas laterales dobles (con dos rascadores)	Rodas traseiras Rear wheels Ruedas traseras

Opcional: Kit para acoplamento RACR-L 3100 para RACR-L D 6200 dupla. / Kit para acoplamento RACR-T 3100 para RACR-T 6200 dupla. RACR-L e RACR-T sem pneu e sem câmara (com aro). / RACR-L e RACR-T com pneu ressolado.

Optional: Kit for coupling RACR-L 3100 and RACR-L 6200 double. / Kit for coupling RACR-T 3100 and RACR-T 6200 double. RACR-L e RACR-T without tyre and without inner tube (with rim). / RACR-L e RACR-T with recap tyre.

Opcional: Kit para enganche RACR-L 3100 para RACR-L 6200 (doble). / Kit para enganche RACR-T 3100 para RACR-T 200 (doble). RACR-L y RACR-T sin neumático y sin cámara de aire (con aro). / RACR-L y RACR-T con neumático recapado.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.