

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

RASTRA DE TIRÓN PESADA



SERIE RT-PLUS 3

TE RINDEMÁS





BISON

RASTRA DE TIRÓN PESADA SERIE RT-PLUS 3



Realiza labores de preparación de suelos, control de maleza e incorporación de residuos.

Diseñada para trabajar de manera sencilla y segura, de fácil ajuste y operación, se adapta a diferentes condiciones de terreno.

Armazón principal y secciones de discos, están fabricados en acero estructural de 6" x 4" pesado el cual ofrece una gran resistencia a la torsión.



3 ó 5 posiciones de ajuste para el ángulo de ataque en ambas secciones de discos, permitiendo un rastreo impecable en cualquier tipo de terreno.

El tirón de la rastra es oscilante e intercambiable y se adapta a cualquier tipo de barra de tiro en los tractores.



Secciones de discos con chumaceras de aceite.

Llantas de flotación.

Limpiadores reforzados que se adaptan al contorno del disco.

Discos de 28" x 1/4" opcionales.

Parador.

Cuenta con husillo de ajuste fino.

Como equipo opcional está disponible con discos dentados en la sección delantera y lisos en la sección trasera.



ESPECIFICACIONES

	RT-PLUS 3 1626	RT-PLUS 3 1826	RT-PLUS 3 2026	RT-PLUS 3 2226	RT-PLUS 3 2426	RT-PLUS 3 2626	RT-PLUS 3 2826	RT-PLUS 3 3226
Número de discos	16	18	20	22	24	26	28	32
Discos	pulg 26 x 1/4" Dentados sección delantera y sección trasera							
Enganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico							
Armazón principal y sección de discos	P.T.R. de 6" x 4"							
Ancho de trabajo	mts 1.80	2.0	2.2	2.45	2.70	2.90	3.10	3.55
Ángulo de ataque	° Sección delantera 16 y 18 discos 3 posiciones 20-32 discos 5 posiciones Sección trasera 16 y 18 discos 3 posiciones 20-32 discos 5 posiciones							
Eje de discos	pulg Barra redonda 1 5/8"							
Profundidad de trabajo	Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte							
No. de chumaceras	6				8			
Limpiadores de discos	Ajustables al contorno del disco							
Llantas	Llantas de flotación 9.50 x 15, 12 Capas							
Cilindro	pulg 3 x 8							
Peso aproximado	kgs 1517	1598	1740	1822	1950	2119	2200	2368
Potencia requerida	hp 70	80	90	100	110	120	130	140
Separación entre discos	pulg 9"							

*Tecnoson, Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.



71011330 CIAGRO

01 800
5224766
01 800 92 BISON

bison.
com.
mx



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 922-4766