


PIONERAS

Características	5 METRO DE LABOR			6 METRO DE LABOR			7 METRO DE LABOR		
	Mod. 2123	Mod. 2520	Mod. 2717	Mod. 2623	Mod. 3120	Mod. 3517	Mod. 3023	Mod. 3520	Mod. 4017
Número de líneas de siembra	21	25	27	26	31	35	30	35	40
Separación entre líneas (cm)	23.3	20	17.5	23.3	20	17.5	23.3	20	17.5
Ancho de Labor (m)	4.9	5	4.7	6.06	6.2	6.12	7	7	7
Módulos que tiene la sembradora	1			1			1		
Capacidad tolva semilla (lts)	1.238			1.560			1.852		
Capacidad tolva fertilizante dentro de línea	827			1059			1.237		
Capacidad ambas tolvas para semilla (lts)	1.833			2.400			2.742		
Capacidad tolva fertilizante fuera de línea	840	0	0	1080	0	0	1280	0	0
Unidades de siembra	Dos trenes de siembra con paralelogramos, separados 900 mm. Dobles discos de 16". Ruedas niveladoras envolventes. Ruedas tapadoras en V. Cola de castor pisa granos. Opción: Rueda compactadora de grano semineumática.								
Cuchilla para el corte del rastrojo	Diámetro de 18", de tipo Turbo.								
Fertilización	En Línea, de tipo Estándar. Lateral, opcional.								
Dosificador de semilla	Alimentadores con variador continuo (Chorrillo).								
Potencia tiro de máquina estándar (HP Aprox.)	5 - 6,5 Hp / Línea								
Nro. / tamaño rodado de transporte	4 rodados 400 / 60 - 15,5 (Con Balancín Hidráulico Compensado)						8 rodados 400 / 60 - 15,5 (Con Balancín Hidráulico Compensado)		
Tabla de siembra con Kit de grano grueso	26 a 70 cm (Dosificador mecánico por placa perforada).								
Configuraciones posibles	26 a 70 cm (Dosificador mecánico por placa perforada).								
Configuración sin desplazamiento lateral sobre barra, de las unidades de siembra.	10 (46,6)	13 (40)	7(70) - 9(52,5) - 14(35)	13 (46,6)	16 (40)	9(70) - 12(52,5) - 18(35)	15 (46,6)	18 (40)	10(70) - 14(52,5) - 20(35)

Granos finos
Granos gruesos